

## Συνημμένο έντυπο Α) στη συμπεφωνημένη εγγύηση του κατασκευαστή

Υλικό	Διάρκεια εγγύησης	Κριτήρια εγγύησης	Αποκλεισμός εγγύησης – προϋποθέσεις
Συνθετικά προφίλ από PVC, χωρίς επικολημένο φιλμ	10 έτη	- κατά της χρωματικής μεταβολής και δομής της επιφάνειας, βάση της διαταγής της πιστοποίησης κατά RAL – GZ 716/1 (παράγραφος 2.13 νόμιμες διαβρώσεις συνθετικών)	- τακτικός καθαρισμός και συντήρηση, με τα προτεινόμενα καθαριστικά υλικά βάση των οδηγιών για τη σωστή λειτουργία, καθαρισμό και συντήρηση - φθορές που έχουν δημιουργηθεί μετά την παράδοση των προϊόντων - φθορές που έχουν δημιουργηθεί από άλλα υλικά (χημικά, κόλλες, επιχρίσματα, ασβέστη)
Συνθετικά προφίλ από PVC, με επικολημένο φιλμ	5 έτη		
Συνθετικά προφίλ από PVC, βαμμένα	5 έτη		
Προφίλ αλουμινίου, με βαφή πούδρας	10 έτη	- κατά της χρωματικής μεταβολής της επιφάνειας, βάση της διαταγής ποιότητας Qualicoat	- τακτικός καθαρισμός και συντήρηση, με τα προτεινόμενα καθαριστικά υλικά βάση των οδηγιών για τη σωστή λειτουργία, καθαρισμό και συντήρηση - φθορές που έχουν δημιουργηθεί μετά την παράδοση των προϊόντων - φθορές που έχουν δημιουργηθεί από άλλα υλικά (χημικά, κόλλες, επιχρίσματα, ασβέστη) - διάβρωση από βλαβερές περιβαλλοντολογικές επιδράσεις
Προφίλ αλουμινίου, ανοδιωμένα	10 έτη	- κατά της χρωματικής μεταβολής της επιφάνειας, βάση της διαταγής ποιότητας Euras/ EWWA	
Μονωτικοί υαλοπίνακες	8 έτη	- κατά της δημιουργίας υγρασίας ενδιάμεσα στους υαλοπίνακες βάση DIN 1286 Μέρος 1 και Μέρος 2 - εμφανή ελατώματα του τζαμιού κρίνονται βάση των κανονισμών για τα ορατά ελατώματα ποιότητας για τη συμπεριφορά των υλικών, της ομοσπονδίας κατασκευαστών τζαμιού, Hadamar	- φαινόμενα παρεμβολής - ραγίσματα και ζημιές τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την παράδοση ή από μη σωστό καθαρισμό - χτυπήματα στην εξωτερική πλευρά των τζαμιών
Μηχανισμοί των κουφωμάτων	5 έτη	- κατά του σπασίματος των μηχανισμών - κατά της διάβρωσης - για την ασφαλή λειτουργία, πιστοποιημένη κατά RAL 607/3 και για την προστασία της επιφάνειας πιστοποιημένη κατά DIN 50021 SS	- ακατάλληλη και μη προσδιορισμένη μεταχείριση και επέμβαση - λειτουργία, καθαρισμός και συντήρηση ορίζονται στις οδηγίες για τη σωστή λειτουργία, καθαρισμό και συντήρηση - διάβρωση από βλαβερές περιβαλλοντολογικές επιδράσεις
Συνθετικά φυλλαράκια ρολών από PVC	3 έτη	- κατά της χρωματικής μεταβολής και δομής της επιφάνειας, με όριο αποδοχής έως μέγιστο βαθμό 3 της κλίμακας του γκρι κατά DIN 54001 - κατά του σπασίματος των επί μέρους κομματιών	- μη σωστός καθαρισμός της επιφάνειας - θα πρέπει να τηρείται η ελεύθερη κίνησή τους
Φυλλαράκια αλουμινίου και περσίδες	5 έτη	- κατά της χρωματικής μεταβολής και δομής της επιφάνειας, με όριο αποδοχής έως μέγιστο βαθμό 3 της κλίμακας του γκρι κατά DIN 54001 - κατά του σπασίματος των επί μέρους κομματιών	- μη σωστός καθαρισμός της επιφάνειας - θα πρέπει να τηρείται η ελεύθερη κίνησή τους
Ηλεκτρικοί μηχανισμοί	4 έτη	- κατά ελατώματος, το οποίο προκαλεί σημαντική βλάβη στην λειτουργία	- σωστή σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου από ειδικό - θα πρέπει να τηρείται η ελεύθερη κίνησή τους - προστασία από υγρασία - σωστή εγκατάσταση

Για κάθε προϊόν, το οποίο δεν περιγράφεται στην εγγύηση του κατασκευαστή, ισχύουν οι νόμιμες οδηγίες εγγυήσεων